



물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet)

탄산칼슘(Calcium carbonate)

Section 1 - 화학제품과 회사에 관한 정보

가.제품명 탄산칼슘(Calcium carbonate); Calcium monocarbonate
나.제품의 권고 용도와 사용상의 제한 본 제품은 실험실 및 연구용 시약 외의 용도로는 사용할 수 없음
다.공급자 정보
회사명 : 삼전순약공업(주) 주소 : 경기도 평택시 산단로 16번길 117(모곡동)
긴급전화번호 : 031-668-0700/3 담당부서 : 안전환경팀
인터넷 주소 : http://www.samchun.com

Section 2 - 유해성·위험성

가.유해성위험성 분류 피부 부식성/피부 자극성 구분2
심한 눈 손상성/눈 자극성 구분2
나.예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

경고

유해위험 문구

H315 피부에 자극을 일으킴
H319 눈에 심한 자극을 일으킴

예방조치문구

예방 P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.
대응 P321 (Section 4. 응급조치 요령에 따라) 처치를 하시오.
P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오.
P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

저장 자료없음
폐기 자료없음

다.유해성위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성위험성
NFPA 지수(0~4단계) : 보건=2, 화재=0, 반응=0

Section 3 - 구성성분의 명칭 및 함유량

Table with 4 columns: 화학물질명, 관용명 및 이명, CAS번호 또는 식별번호, 함유량(%). Rows include Calcium carbonate and Water.

Section 4 - 응급조치 요령

가.눈에 들어갔을 때 많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.

| | |
|---------------|--|
| 나.피부에 접촉했을 때 | 오염된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것. |
| 다.흡입했을 때 | 노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것. |
| 라.먹었을 때 | 구토를 하지 않도록 하고 즉시 의사의 치료를 받을 것. |
| 마.기타 의사의 주의사항 | 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 할 것. |

Section 5 – 폭발·화재시 대처방법

| | |
|--------------------------|---|
| 가.적절한(및 부적절한)소화제 | 분말소화제, 포말소화제, 이산화탄소, 물분무 부적절한 소화제:자료없음 |
| 나.화학물질로부터 생기는 특정 유해성 | 열분해 생성물: 칼슘 산화물, 탄산산화물 |
| 다.화재 진압시 착용할 보호구 및 예방 조치 | 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것. 방열복 및 공기호흡기등 필요한 보호구를 반드시 착용후 화재진압을 하고 불가능시 즉각 철수 할 것. 진화가 된 후이라도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 관계인의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. |

Section 6 – 누출 사고시 대처방법

| | |
|------------------------------|---|
| 가.인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 | 누출된 물질을 만지지 말 것. 흡입과 피부 접촉을 피하고 밀폐장소인 경우 공기호흡기 착용 및 환기시키고 발화원을 제거할 것. |
| 나.환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 | 유출방지를 최소화하고 유출물질은 용기에 보관하여 회수할 것. |
| 다.정화 또는 제거방법 | 고효율 진공청소기로 잔류물을 제거할 것. |

Section 7 – 취급 및 저장방법

| | |
|----------------------------|--|
| 가.안전취급요령 | 피부접촉, 증기흡입 및 눈에 침입 방지, 모든 용기는 접지시킬 것. 분진의 발생 및 축적을 최소화 할 것. |
| 나.안전한 저장방법 (피해야 할 조건을 포함함) | 보관용기는 밀봉하여 건조하고 서늘한 곳, 환기가 잘되는 곳에 저장할 것. 혼합금지물질과 격리시킬 것. 강산으로부터 격리할 것. |

Section 8 – 노출방지 및 개인보호구

| | |
|---------------------------|--|
| 가.화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 | 산업안전보건법: -TWA: 10mg/m ³ |
| 나.적절한 공학적 관리 | 해당 노출기준에 적합여부를 확인하며 작업시 반드시 국소배기장치를 가동할 것. |
| 다.개인보호구 | |
| ◦호흡기보호 | 화학물질로 인한 인체 유해성이 우려되므로 취급 시 물리화학적 특성을 고려하여 방진마스크 혹은 방진필터를 결합한 호흡기 보호구를 착용할 것 호흡용 보호구는 안전보건공단 인증을 필할 것 작업환경에 따라 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 영향이 우려될 경우 송기 마스크, 공기호흡기를 착용할 것 |
| ◦눈보호 | 화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 보안경을 착용할 것 화학물질 취급장소 근처에 눈 세척시설 및 비상세안장치를 설치할 것 |
| ◦손보호 | 화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 안전장갑을 착용할 것 |
| ◦신체보호 | 화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 보호복을 착용할 것 |

Section 9 – 물리화학적 특성

| | | | |
|-------------------|-------------|---------------------|----------|
| 가.외관(물리적 상태, 색 등) | 고체(흰색이나 회색) | 나.냄새 | 무취 |
| 다.냄새역치 | 자료없음 | 라.pH | 8-9(수용액) |
| 마.녹는점/어는점 | 자료없음 | 바.초기끓는점/끓는점 범위 | 825(분해) |
| 사.인화점 | 자료없음 | 아.증발속도 | 자료없음 |
| 자.인화성(고체,기체) | 자료없음 | 차.인화 또는 폭발범위의 상한/하한 | 자료없음 |

| | | | |
|----------------|--------|----------|-------------|
| 카.증기압 | 자료없음 | 타.용해도 | 불용성 |
| 파.증기밀도 | 자료없음 | 하.비중 | 2, 70-2, 90 |
| 거.n-옥탄올/물 분배계수 | 자료없음 | 너.자연발화온도 | 자료없음 |
| 더.분해온도 | 자료없음 | 러.점도 | 자료없음 |
| 머.분자량 | 100.09 | | |

Section 10 - 안정성 및 반응성

| | |
|----------------------------|---|
| 가.화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 | 상온, 상압에서 안정함. 825°C에서 분해하여 칼슘 산화물 같은 부식성 흡을 발생함. |
| 나.피해야 할 조건 (정전기방전,충격,진동 등) | 분진의 발생을 억제할 것 |
| 다.피해야 할 물질 | 산, 할로겐, 알루미늄, 암모늄 염 |
| 라.분해시 생성되는 유해물질 | 열분해 생성물: 칼슘 산화물, 탄소산화물 |

Section 11 - 독성에 관한 정보

| | |
|-----------------------------|---|
| 가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 | 자료없음 |
| 나.건강 유해성 정보 | |
| ◦급성독성 (노출 가능한 모든 경로에 대해 기재) | 경구:LD506450 mg/kg Rat 경피:자료없음 흡입:자료없음 |
| ◦피부 부식성 또는 자극성 | 피부에 자극을 일으킴. |
| ◦심한 눈손상 또는 자극성 | 눈에 자극을 일으킴. |
| ◦호흡기 과민성 | 자료없음 |
| ◦피부 과민성 | 자료없음 |
| ◦생식세포 변이원성 | 자료없음 |
| ◦생식독성 | 자료없음 |
| ◦발암성 | 자료없음 |
| ◦특정표적장기 독성(1회 노출) | 자료없음 |
| ◦특정표적장기 독성(반복 노출) | 자료없음 |
| ◦흡인 유해성 | 자료없음 |

Section 12 - 환경에 미치는 영향

| | |
|-------------|--|
| 가.생태독성 | 어류:LC50 > 56000mg/l 96hr 갑각류:자료없음 조류:EC50 22000mg/l 96hr |
| 나.잔류성 및 분해성 | 자료없음 |
| 다.생물 농축성 | 농축성:BCF 3.162 생분해성:자료없음 |
| 라.토양 이동성 | 자료없음 |
| 마.기타 유해영향 | 자료없음 |

Section 13 - 폐기시 주의사항

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 가.폐기방법 | 적용규정에 따라 폐기할 것. |
| 나.폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) | 혼합금지물질과 분리하여 폐기할 것. |

Section 14 - 운송에 필요한 정보

| | |
|----------------|------|
| 가.유엔번호 | 해당없음 |
| 나.유엔적정 선적명 | 해당없음 |
| 다.운송에서의 위험성 등급 | 해당없음 |
| 라.용기등급 | 해당없음 |
| 마.해양오염물질(해당 또는 | 해당없음 |

비해당으로 표기)
바.사용자가 운송 또는 운
송 수단에 관련해 알 필
요가 있거나 필요한 특
별한 안전대책 해당없음

Section 15 – 법적 규제현황

| | |
|---------------|---|
| 가.산업안전보건법 | 노출기준설정물질 작업환경측정대상물질(그 밖의 광물성 분진) 특수건강진단대상물질(광물성 분진) |
| 나.화학물질관리법 | 해당없음 |
| 다.위험물안전관리법 | 해당없음 |
| 라.폐기물관리법 | 해당없음 |
| 마.기타 국내 및 외국법 | 해당없음 |

Section 16 – 그 밖의 참고사항

| | |
|---------------------|--|
| 가.자료의 출처 | 안전보건공단 화학물질정보 MSDS, 국립환경과학원 화학물질정보시스템, 한국소 방산업기술원 국가위험물정보시스템, |
| 나.최초작성일자 | 2002. 7. 30 |
| 다.개정횟수 및 최종 개정일자 | 7 / 2021.03.16 |
| 라.기타 | |

* 이 MSDS는 작성시 당사의 전문지식, 최신정보 등에 근거하여 작성하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험
성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있음. 주어진 정보는 안전한 취급,사용,공정,저
장,운송,폐기 등에 관한 안내 자료일 뿐이며 제품의 질적 특성에 대해 보증하지 않음.